



北京市方寸电子有限公司

BEIJING FINE CHAIN ELECTRONIC CO. LTD.

0.02A 0.05A 0.1A 0.2A 0.5A 系列雪崩型高压整流硅堆

型号	参数	最大正向 整流电流 (平均值)	最高反向 工作电压 (峰值)	最大正向电 压 (峰值)	最大反向电流 (平均值)		工作 结温	外形 (图号) (常用 尺寸)
					Ta=25	Ta=125		
					°C	°C		
		IF (AV)	VRWM	VFM	IR		Tj	
		A	KV	V	uA		°C	
2CLB.2DLB	0.02 0.5	1. 2. 3. 4	10	5	50	-40°C +150°C	1-1	
2CLB.2DLB		5 7. 5	10	5	50		1-2	
2CLB.2DLB		10	20	5	50		1-4	
2CLB.2DLB		15 20	30	5	50		2-1	
2CLB.2DLB		25 30	40	10	80		2-5	
2CLB.2DLB		35	50	10	80		2-7	
2CLB.2DLB		40	50	10	80		2-9	
2CLB.2DLB		50	70	10	80		2-9	
2CLB.2DLB		60	70	10	80		2-13	
2CLB.2DLB		800	150	10	80		2-15	
2CLB.2DLB		100	150	10	80		2-17	
2CLB.2DLB		150	200	10	80		2-23	
2CLB.2DLB		200	300	10	80		2-26	
2CLB.2DLB		250	400	10	80		2-28	
2CLB.2DLB		300	400	10	80		2-30	
2CLB.2DLB		400	550	10	80		2-31	

公司地址: 北京市西四南大街 86 号
电 话: 010 66035767; 66020482
传 真: 010 66070752

网 址: <http://www.fc99.com>
E-MAIL: fc1@fc99.com
邮 编: 100034



1A

系列雪崩型高压整流硅堆

型号	最大正向 整流电流 (平均值)	最高反向 工作电压 (峰值)	最大正向电 压 (峰值)	最大反向电流 (平均值)		工作 结温	外形 (图号) (常用 尺寸)
				Ta=25 ℃	Ta=125 ℃		
	IF (AV)	VRWM	VFM	IR		Tj	
A	KV	V	uA		℃		
2CLB.2DLB	1A	2.3.4.5	10	5	50		1-3
2CLB.2DLB		7.5 10	20	5	50		2-1 2-6
2CLB.2DLB		15.20	30	5	50		2-5 2-7
2CLB.2DLB		25.30	40	5	50		2-9
2CLB.2DLB		35	50	10	80		2-11
2CLB.2DLB		40	70	10	80		2-13
2CLB.2DLB		50	80	10	80		2-13
2CLB.2DLB		60	90	10	80		2-15
2CLB.2DLB		80	150	10	80		2-17
2CLB.2DLB		100	160	10	80		2-18
2CLB.2DLB		150	200	10	80		2-24
2CLB.2DLB		200	300	10	80		2-27
2CLB.2DLB		250	400	10	80		2-28
2CLB.2DLB		300	400	10	80		2-31
2CLB.2DLB		400	550	10	80		2-34

公司地址：北京市西四南大街 86 号
 电 话：010 66035767；66020482
 传 真：010 66070752

网 址：<http://www.fc99.com>
 E-MAIL：fc1@fc99.com
 邮 编：100034



北京市方寸电子有限公司

BEIJING FINE CHAIN ELECTRONIC CO. LTD.

2A 3A 系列雪崩型高压整流硅堆

型号	参数	最大正向 整流电流 (平均值)	最高反向 工作电压 (峰值)	最大正向 电压 (峰值)	最大反向电流 (平均值)		工作 结温	外形 (图号) (常用尺寸)
					Ta=25	Ta=125		
					°C	°C		
	IF (AV)	VRWM	VFM	IR		Tj		
	A	KV	V	uA		°C		
2CLB.2DLB	2A-3A	2. 3. 4. 5	10	5	50	-40°C 150°C	2-1	
2CLB.2DLB		7. 5	20	5	50		2-3	
2CLB.2DLB		10	20	5	50		2-7	
2CLB.2DLB		15	30	5	50		2-10	
2CLB.2DLB		20	35	10	80		2-10	
2CLB.2DLB		25	40	10	80		2-14	
2CLB.2DLB		30	45	10	80		2-14	
2CLB.2DLB		35	50	10	80		2-16	
2CLB.2DLB		40	60	10	80		2-16	
2CLB.2DLB		50	70	10	80		2-18	
2CLB.2DLB		60	100	10	80		2-18	
2CLB.2DLB		80	150	10	80		2-19	
2CLB.2DLB		100	150	10	80		2-20	
2CLB.2DLB		150	200	10	80		2-27	
2CLB.2DLB		200	300	10	80		2-30	
2CLB.2DLB		300	400	10	80		2-32	

公司地址：北京市西四南大街 86 号
电 话：010 66035767；66020482
传 真：010 66070752

网 址：<http://www.fc99.com>
E-MAIL：fc1@fc99.com
邮 编：100034



北京市方寸电子有限公司

BEIJING FINE CHAIN ELECTRONIC CO. LTD.

5A 6A 系列雪崩型高压整流硅堆

型号	参数	最大正向 整流电流 (平均值)	最高反向 工作电压 (峰值)	最大正向电 压 (峰值)	最大反向电流 (平均值)		工作 结温	外形 (图 号) (常用 尺 寸)
					Ta=25	Ta=125		
					°C	°C		
		IF (AV)	VRWM	VFM	IR		Tj	
		A	KV	V	uA		°C	
2CLB.2DLB	5A-6A	3.4.5	10	5	50	-40°C 150°C	2-4	
2CLB.2DLB		7.5 10	20	5	50		2-8	
2CLB.2DLB		15.20	30	5	50		2-14	
2CLB.2DLB		25	35	5	50		2-16	
2CLB.2DLB		30 35	45	10	80		2-18	
2CLB.2DLB		40	55	10	80		2-20	
2CLB.2DLB		450	60	10	80		2-21	
2CLB.2DLB		50	70	10	80		2-22	
2CLB.2DLB		60	90	10	80		2-25	
2CLB.2DLB		800	150	10	80		2-29	
2CLB.2DLB		100	160	10	80		2-33	

公司地址：北京市西四南大街 86 号
电 话：010 66035767；66020482
传 真：010 66070752

网 址：<http://www.fc99.com>
E-MAIL：fc1@fc99.com
邮 编：100034