



## FCD50W 系列

FC 系列开关电源是由北京市方寸电子有限公司生产的通用型系列产品，它具有体积小，重量轻，效率高，适用电压范围广，外型美观，安装方便等特点，并具有过流、过压及短路保护安全可靠。产品 100% 老化，终身维修。产品现已广泛应用于工业控制，仪器仪表，大屏幕显示，发射机系统，安全保护系统及气体发生器等不同领域。同时承接新老客户所需特殊规格产品的研制生产。

### \*FC50W 开关电源系列



型号	DC 输出电压 (V)	DC 输出电流 (A)	冷却形式
FCD50W-5	5	10	自冷
FCD50W-12	12	4.2	自冷
FCD50W-15	15	3.4	自冷
FCD50W-24	24	2.1	自冷
FCD50W-48	48	1	自冷
FCD50W-D	双组独立输出	多种规格共 用户选择并 可定制	自冷
FCD50W-T	三组共地输出		自冷
FCD50W-Q	四组共地输出		自冷



## 技术要求

输入电压(DC)	24V; 48V; 110V	
纹波及噪音(mV)	100mVp-p	
电压稳定度	±1%	±2%
负载稳定度	±1%	±4%
过载保护	短路保护, 过载保护	
温度系数	±0.04%/℃ (0~50℃)	
绝缘耐压	输入与输出间: 1.5KVAC 输入与保护地: 1.5KVAC 输出与保护地: 0.5KVAC	
工作温度, 湿度	0℃~+50℃, 20%~90%RH	
储存温度, 湿度	-20℃~+85℃, 10%~95%RH	

外型结构图:

